

IP Phone 107



VoiSmart IP Phone 107 (vs 2009)

Il nuovo telefono VoiSmart 107 rivisto nel design e nelle funzionalità rappresenta la soluzione ottimale per applicazioni aziendali e residenziali, combina con successo un prezzo contenuto con un design elegante ed ottime possibilità di gestione delle chiamate.

Totalmente conforme al protocollo SIP, assicura la compatibilità con tutti i Gateway e PBX VoIP che utilizzano lo stesso protocollo ed è immediatamente inseribile in qualsiasi rete LAN/WAN.

Presenta un display LCD con 3 linee: una per le icone due con 15 caratteri. Supporta 2 account VoIP e due chiamate contemporanee e una ampia gamma di codec.

Il Telefono VoiSmart IP 107 è dotato di caratteristiche avanzate di gestione delle chiamate, garantisce un'ottima qualità della voce sulla LAN grazie al supporto dei Codec "wide band".

Il supporto per all'autoprovisioning rendono il telefono facilmente amministrabile e configurabile sia per applicazioni IP PBX sia per applicazioni IP Centrex.

Il telefono IP 107 è la scelta ideale per tutti coloro che desiderano un prodotto completo, altamente affidabile e con un elevato rapporto qualità prezzo.

Disponibile in versione con solo alimentatore esterno ed in versione con alimentazione anche PoE (Power over Ethernet).

Caratteristiche principali

- Display LCD con 2 righe da 15 caratteri alfanumeriche e una per le icone
- 2 linee / 2 VoIP accounts
- Supporto codec "wide band"
- Vivavoce full duplex
- 2 porte RJ45 10/100Mbps Ethernet (LAN ed equipaggiamento di rete-PC)
- Autoprovisioning
- PoE

Servizi telefonici

- Funzione vivavoce full duplex con AEC per una comodità e qualità di ascolto ottimale
- Approccio "user-friendly" grazie al navigatore 4 direzioni
- Spia luminosa (messaggi vocali, chiamate perse, ...)
- Tastiera con 31 tasti di cui 9 tasti funzione
- Visualizzazione dell'identificativo del chiamante e del chiamato
- Configurabile con interfaccia WEB
- 2 VoIP accounts, hotline, emergency call
- Call waiting, call transfer, call forward
- Hold, mute, flash, auto-answer, redial, DND, speed dial
- Call history
- Audioconferenza (3-way conference)
- Rubrica
- Regolazione volume, selezione ring tone, schema toni
- System log

Integrazione VoiSmart IP PBX

- Dial plan, dial-now
- Voicemail, MWI
- Intercom
- Call park, call pickup
- Distinctive ringtone
- Autoprovisioning

Codec

- Wideband codec: G.722
- Narrowband codec: G.711, G.723.1, G.726, G.729AB
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJS, AGC

Protocolli

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- NAT Traversal: STUN mode
- DTMF: In-Band, RFC2833, SIP Info
- Proxy mode e peer-to-peer SIP link mode
- Assegnazione IP: Statico/DHCP/PPPoE
- TFTP/DHCP/PPPoE client
- Telnet/HTTP/HTTPS server
- DNS client
- NAT/DHCP server

Gestione

- FTP/TFTP/HTTP/PnP auto-provision
- Configurazione: browser/telefono/auto-provision
- Direct IP call senza SIP proxy
- Dial number via SIP server
- Dial URL via SIP server

Sicurezza

- HTTPS (server/client)
- SRTP (RFC3711)
- Transport Layer Security (TLS)
- VLAN (802.1 pq), QoS
- Digest authentication con MD5/MD5-sess
- Secure configuration file via AES encryption
- Blocco telefono per protezione privacy
- Modalità di configurazione profilata Admin/user

Caratteristiche fisiche

- 3-linee LCD con una per icone e 2 linee x 15 caratteri
- 31 tasti inclusi 9 tasti funzione
- 4 LEDs: 1xpower, 2xline, 1xmessage
- 1xRJ9 porta per cornetta
- 1xRJ9 porta per cuffia
- 2xRJ45 10/100M porte Ethernet
- Sostegno per postazione su piano/scrivania
- Attacco a muro
- Alimentatore: AC 100~240V input and DC 5V/1.2A Output
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af) – secondo modello
- Consumo elettrico: 1.4~2.6W
- Peso netto: 0.77kg
- Dimensioni: 185x200x90mm
- Operating humidity: 10~95%
- Temperatura di stoccaggio: min 60 C

Modelli

- PH-1600-04-107POE Telefono IP VoiSmart 107 (vs 2009 con PoE)

Aggiornato: 10/6/2010